

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : **PRISSMACER CERÁMICA, S.L.U.**
Camino del palmeral10 pol ind el colomer Apartado de correos 263
ES - 12200 ONDA - ESPAGNE

Usine : **ES - 12550 ALMAZORA - ESPAGNE**
297

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°647/297-1.2/20 du 20 octobre 2021.

Cette décision se substitue à la décision n°647/297-1.1/20 du 05 juillet 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président

Florent LYON

Annexe du Certificat - Décision n°647/297-1.2/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** WONDER**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	9,5			Base	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Grafito	U2S P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Gris	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Mud	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Base	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Gris	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Mud	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°647/297-1.2/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**Série commerciale :** **BETON****Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	9,5			Bianco	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Ceniza	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **BETON LAPPATO****Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	10,5			Bianco	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5			Ceniza	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°647/297-1.2/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ETNA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5			Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Marengo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Marfil	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Perla	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Marengo	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Marfil	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Marengo	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Marfil	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Perla	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Marengo	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Marfil	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2